

# Hinweise zu Reinigung und Pflege von Sonnenschutzfolien

## Sehr geehrte Kunden

Vielen Dank, dass Sie sich für eine Sonnenschutzlösung aus unserem Haus entschieden haben. Wir hoffen, dass Sie von den angenehmeren Raumtemperaturen und tieferen Energiekosten begeistert sind. Damit Sie möglichst lange von diesem Effekt profitieren, möchten wir Ihnen gerne noch ein paar Hinweise und Tipps für die Reinigung und Pflege mit auf den Weg geben.

## Montagehinweis

Unsere qualifizierten Experten verlegen Sonnenschutzfolien unter Verwendung von speziellen Montageflüssigkeiten. Unmittelbar nach der Verlegung kann es dabei zur Bildung von kleineren Wassereinschlüssen oder schimmernden Flecken kommen, da die Trockenzeit nach Anbringung, abhängig vom Folientyp und den Temperaturen, zwischen 4 und 10 Wochen betragen kann.

Bitte berühren Sie diese Flecken/Blasen in dieser Zeit nicht. Mit fortschreitender Trocknung, in Abhängigkeit von Folienstärke und Temperatur, werden diese in 4 bis 10 Wochen vollständig verschwinden und klar werden.

## Reinigung von Sonnenschutz- und Sicherheitsfolien

Alle unserer Sonnenschutzfolien sind mit einer kratzbeständigen Hard-Coat-Schicht geschützt. Es empfiehlt sich aber trotzdem bei der Reinigung und Oberflächenpflege folgendes zu beachten:

- **Nicht trocken reinigen!**
- Oberfläche der Folie mit Sprühflasche oder einem weichen sauberen Schwamm mit viel Wasser und handelsüblichem Glasreiniger oder leichtem Seifenwasser gut benässen.

- Mit einem weichem Gummiwischer Wasser abziehen und je nach Grad der Verschmutzung wiederholen, wenn nötig mit klarem Wasser nachspülen
- Zum Trocknen der Fenster benutzen Sie den Gummiwischer oder ein weiches Reinigungstuch
- Nicht benutzen: Dampfreiniger, Reinigungsmittel mit Scheuerwirkung, Schaber und -klingen, Scheuerschwämme (Scotch), Schleifvlies, Lösungsmitteln oder Ammoniak-Lösungen.

## Pflege von Sonnenschutzfolien

Um die Langlebigkeit und Qualität der von aussen montierten Folien zu erhalten, empfiehlt es sich bei gängiger Verschmutzung dies jährlich zwei Mal zu reinigen. Bei Umgebung mit extremer Verschmutzung entsprechend häufiger.

## Haltbarkeit

Die Haltbarkeit basiert auf den Umgebungsbedingungen in Mitteleuropa. Die tatsächliche Dauer der Funktionstüchtigkeit hängt von der Vorbereitung des Substrats, den tatsächlichen Umgebungsbedingungen und der Pflege der Sonnenschutzfolien ab. Wenn die Gläser zum Beispiel in Gebieten, wo es über einen längeren Zeitraum sehr heiss sein kann, wie etwa in Südeuropa, nach Süden gerichtet oder in Industrieverschmutzten Gebieten oder in grossen Höhen stehen, kann die tatsächliche Performance im Aussenbereich beeinträchtigt sein. Die Haltbarkeit der Gebäude-Fensterfolien ist nicht von den klimatischen Bedingungen abhängig, in allen Klimazonen gilt dieselbe Haltbarkeitsdauer.

## Garantie

Alle Aussagen von technischen Daten und Empfehlungen basieren auf Tests, die als zuverlässig angesehen werden, es wird jedoch keinerlei Gewährleistung oder Garantie gegeben. Alle Produkte werden unter der Annahme verkauft, dass der Käufer selbst und unabhängig die Eignung ebendieser Produkte für seine Zwecke bestimmt und entschieden hat. Der Verkauf sämtlicher Produkte unterliegt den allgemeinen Geschäfts- und Vertriebsbedingungen der Christinger AG.



---

### Christinger AG

Wildschachenstrasse 30  
CH-5200 Brugg  
Tel. +41 44 738 10 20

office@christinger.ch  
www.christinger.ch

